



### Filières rectifié BSP Gaz ISO DIN 13 HSS et HSSE-Co5

Filière rectifié en HSS rectifié pour effectuer ou retoucher des filetages dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistance de max. 800 N/mm<sup>2</sup>. Les filières en HSSE 5 % de cobalt conviennent pour des aciers non alliés ou alliés d'une résistance de max. 1200 N/mm<sup>2</sup> et dans les métaux non ferreux. Le filetage est taillé en une opération..




#### APPLICATION



	HSS	HSSE Co 5
Aciers ( N/mm2 ) < 900	■	■
Aciers ( N/mm2 ) < 1100		■
Aciers ( N/mm2 ) < 1300		
Aciers Inoxydables		■
ALU	■	■

	HSS	HSSE Co 5
Cuivre	■	■
Bronze	□	■
Plastique	■	■
Fontes	□	□
Alliages au titane		



HSS

HSSE Co 5

Diamètre nominal G	Nb. De filets au pouce	Diamètre cage Ø1 mm	Epaisseur Cage T mm	ART. N°	ART. N°	Cdt.
G 1 / 8	28,0	30,0	11,0	284 001	289 001	1
G 1 / 4	19,0	38,0	10,0	284 003	289 003	1
G 3 / 8	19,0	45,0	14,0	284 005	289 005	1
G 1 / 2	14,0	45,0	14,0	284 007	289 007	1
G 5 / 8	14,0	55,0	16,0	284 008	---	1
G 3 / 4	14,0	55,0	16,0	284 011	289 009	1
G 7 / 8	14,0	65,0	18,0	284 012	---	1
G 1"	11,0	65,0	18,0	284 013	289 011	1
G 1.1 / 8	11,0	75,0	20,0	284 014	---	1
G 1.1 / 4	11,0	75,0	20,0	284 015	---	1
G 1.3 / 8	11,0	90,0	22,0	284 016	---	1
G 1.1 / 2	11,0	90,0	22,0	284 017	---	1
G 1.5 / 8	11,0	90,0	22,0	284 018	---	1
G 1.3 / 4	11,0	105,0	22,0	284 019	---	1
G 2"	11,0	105,0	22,0	284 020	---	1

