




670




Trépan à dents en carbure résistant à la frappe pour perceuses à percussion **Lourds**

Degré de capacité élevé grâce au corps très robuste et très mince du trépan. Domaines d'utilisation: pour béton, pierre, maçonnerie, brique. Utilisation: pour marteaux-perforateurs. Livraison sans foret-guide et porte-outil. Taillant: rapporté en carbure en alliage spécial résistant à la frappe. Soudure: spéciale, très résistante.



\varnothing mm	L1 mm	Z	ART. N°	Cdt.
35	100	4	670 035	1
40	100	4	670 040	1
45	100	4	670 045	1
50	100	6	670 050	1
60	100	6	670 060	1
66	100	6	670 066	1
68	100	6	670 068	1
70	100	6	670 070	1
80	100	6	670 080	1
90	100	6	670 090	1
100	100	8	670 100	1
110	100	8	670 110	1
125	100	10	670 125	1
150	100	14	670 150	1

Accessoires pour trépan



Porte trépan SDS-MAX	ART. N°	Cdt.
Longueur 250mm	672 025	1
Longueur 450mm	672 050	1
Longueur 600mm	672 060	1



	ART. N°	Cdt.
Foret centreur 12 x 135mm	673 011	1



	ART. N°	Cdt.
Kit d'extraction	673 015	1